Certificado de garantía

Durabilidad del





los UV

Resistencia a la inmersión total

Alta rigidez

resistencia a las quemaduras

Anti-grafitis

rotuladores y marcadores

























Diferentes ensayos de durabilidad han sido realizados sobre los paneles laminados procedentes del proceso Stratimage®.

Estos ensayos se han realizado en el CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción) sobre muestras de laminado y durante periodos de 2000h, 3000h, y 4000h de exposición a los rayos UV y a las intemperies.

Las pruebas de envejecimiento acelerado se realizan conforme a las normas NF EN ISO 4892-1 y 2: "Exposición a una fuente luminosa Lámpara de arco de Xenón enfriada con agua mediante ciclo de rociado."

Tras el informe de ensayos nº EMI 15-260-58499 del 20 del enero de 2020, se garantiza la durabilidad de los paneles Stratimage® durante 10 años.

Paneles laminados en HPL conformes a las normas EN 438-1 y 438-2

Normas anti-grafitis: NF F31-112

Resistencia a los rayos UV hasta 10 años (EMI 15-260-58499)

Resistencia al fuego: M2 estándar ≥ 4mm, M1 a petición (CSTB N°RA11-0947)

Resistencia al humo: F2 hasta 6mm, F1 más allá de 2,5 mm (Eurailtest NF F16-101)

Resistencia al arranque por el viento (CSTB 200 km/h)

Resistencia en medio marino (IMO A653).

Paneles certificados PEFC (PEFC 10-31-3861)



Todos nuestros suministros están certificados por bosques gestionados de forma sostenible.

Nuestros productos tienen al menos un 99% de certificación PEFC.





